



Technische Spezifikationen

Typ	GP 105A
Hersteller	Biemmedue
Heizleistung (kW)	48,8-108,7
Anschlussdruck (bar)	0,4-1,5
Gebälseleistung (m³/h)	3700
Heizleistung (kcal/h)	36473-81377
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	29-88
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,4
Länge (mm)	835
Breite (mm)	438
Höhe (mm)	606
Gewicht (kg)	26 kg
Brennstoffverbrauch (kg/h)	3,01-6,90
Bemerkung 1	Grundzubehör: Druckregelventil mit Schlauchbruchsicherung + Dreifachanschluß
Bemerkung 2	Mindestens 3 Flaschen à 11 kg anschließen
Länge Transport (mm)	835
Breite Transport (mm)	438
Höhe Transport (mm)	606
Transportgewicht (kg)	27,0
Heizleistung max. (kW)	108,7
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	108,7
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	48,8
Art.-Nr.	HKLG10-GP105

Pluspunkte

- + An Strom- und Gasflaschen angeschlossen sind die mobilen Gas-Heizer schnell einsatzbereit
- + Die idealen Geräte für den Bauhandwerker: kompakt und in jedem PKW transportierbar
- + Ohne Wärmeverlust können die Gasheizer zwischen 14 und 96 kW stufenlos betrieben werden
- + Für gleichzeitigen Anschluß an mehreren Gasflaschen sind Mehrflaschenanlagen verfügbar



Passendes Zubehör:

Druckregelventil

Mehrflaschenanlage / Dreifachanschluß f. Gasflasche
von GOK Regler u Armat.

Stromverteiler klein, 230 V, 3-fach

Alternative Produkte:

Gas- Lufterhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz
3260 cbm/h von Biemmedue

Stückliste Jumbo 65-Abgang Mono von Biemmedue

Stückliste Jumbo 65-Abgang Zweifach von Biemmedue

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Wärmetauscher MHL50

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLG10-GP105>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

